自転車競技用
タイム計測システム

監修：猿舘貢（1984年ロサンゼルス・オリンピック出場）

2025.05.21

ホロニック・システムズ
019(601)6120

システム構成

閲覧用外部モニタ
反射型レーザーセンサ２台
スタートピストル
テープセンサ５ｍ２本
接続ケーブル各20m
接続ケーブル10m
接続ケーブル各20m
照準器
反射板
HDMI
WiFi
USB
タッチパネル操作
Cannon IP110
計測システム本体
リモート操作システム

システム概要

- 入力：反射型レーザーセンサ２台、５ｍテープセンサ２本、ピストル１台
- 操作：タッチパネルディスプレイ
- コネクタ類：EMデザイン互換
- WiFi接続により、リモート操作・表示・印刷が可能
- 計測精度：1/1000秒
- 計測競技：200FT,500TT,1000mTT,2000mTT,3000TT,ロード
- 計測開始：ピストルスタート、センサースタート

システム操作パネル

☆セレクタにより、入力をレーザーセンサのPNP/ NPNタイプかテープセンサを選択可能

☆スライドSWにより正・負論理を切換可能

操作画面

タイム表示画面

テープセンサ５ｍ
レーザーセンサ
スタートピストル
計測システム本体
レーザーセンサ
テープセンサ５ｍ
紫波自転車競技場